



FISSATIVO PER PITTURE

**PRONTO
ALL'USO**

PRIMER FISSATIVO UNIVERSALE PER PARETI INTERNE E PITTURE SFARINANTI.

AGGIUSTATUTTO® FISSATIVO PER PITTURE è pronto all'uso. All'acqua, a basso contenuto di solventi, rispetta l'ambiente e la salute degli operatori.

**CONSOLIDA LE SUPERFICI
UNIFORMA GLI ASSORBIMENTI
MIGLIORA L'ANCORAGGIO,
LA RESA E L'ASPETTO
DELLA PITTURA**

IDEALE PER

- Migliorare l'ancoraggio delle pitture
- Uniformare gli assorbimenti
- Migliorare la resa e l'aspetto della pittura



VANTAGGI

- **CONSOLIDA LE SUPERFICI**
- **PRONTO ALL'USO**
- **ELIMINA LO SPOLVERIO SUPERFICIALE**

ATTREZZI

Attrezzi consigliati per l'applicazione del prodotto.



PREPARAZIONE E USO

• PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

In caso di presenza di muffe sanificare preventivamente con AGGIUSTATUTTO® RISANANTE SPRAY. Pulire le superfici e rimuovere le pitture inconsistenti e in fase di distacco.

• PREPARAZIONE

Agitare il prodotto prima dell'applicazione.






APPLICAZIONE

Applicare il prodotto tal quale con pennello o rullo in una o più mani evitando percolamenti fino al completo consolidamento della superficie.

Utilizzare tra + 5 °C e + 30 °C. e con U.R. ≤ 80%

CONFORMITÀ

GREENBUILDING RATING®

					
	✓	✓	✓	✓	✓
	Formulato a base acqua	Ridotto contenuto di solventi 5,4 g/kg	Nessuna etichettatura di rischio ambientale	Non tossico o non pericoloso	

SISTEMA DI MISURAZIONE ATTESTATO DALL'ENTE DI CERTIFICAZIONE SGS

- Il GreenBuilding Rating® è un metodo di valutazione certo e affidabile che permette di misurare e migliorare la sostenibilità ambientale dei materiali da costruzione.

DATI TECNICI

Aspetto	bianco lattiginoso
Peso specifico	≈ 1 kg/ℓ
Natura chimica	copolimero sintetico
Conservazione	≈ 24 mesi nella confezione originale
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Confezione	bottiglia 1 ℓ
Viscosità	25 s – coppa Iso 3 ISO 868
Temperatura limite di applicazione	da +5 °C a +30 °C
Umidità del supporto	≤ 6%
Tempo di attesa tra le mani successive	≥ 6 h
Resa media per singola mano	≈ 0,1 – 0,15 ℓ/m ²

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione.

AVVERTENZE

- tenere fuori dalla portata dei bambini
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- controllare che il fondo sia perfettamente pulito e assorbente
- prodotto pronto all'uso
- applicare una o più mani in funzione del supporto
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto consultare il SERVIZIO CONSUMATORI 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

I dati relativi alle classificazioni Eco e Bio sono riferiti al GreenBuilding Rating® Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Dicembre 2016 (ref. GBR Data Report – 01.17); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si dovrà contattare direttamente Kerakoll SpA. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se se ricevute direttamente da Kerakoll SpA. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com